

ATLAS II

Nesený radličkový kultivátor



GRUDZIĄDZ



ATLAS II 3

STANDARDNÍ VÝBAVA

- » zavěšení: $\varnothing 70-825/\varnothing 36$ mm
- » pevný rám
- » přední rovnací lišta s mechanickou regulací hloubky práce
- » přední strunový válec $\varnothing 400$ mm
- » dvouřadá sekce pružinových radliček SX s dlátkem o šířce 260 mm
- » zadní strunový válec $\varnothing 400$ mm
- » zadní ozubená lišta s pružinovým přítlakem
- » deflektory boční
- » mechanická regulace hloubky práce sekce

| MODEL | 2,5 | 3 | 4 |
|----------|---------|---------|---------|
| ATLAS II | 190.000 | 220.000 | 280.000 |

| PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA | 2,5 | 3 | 4 |
|---|--------|--------|--------|
| dvouřadá sekce radliček SZ | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| čtyřřadá sekce radliček SV | 1.500 | 1.500 | 2.000 |
| třířřadá sekce radliček SE | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| hydraulická regulace hloubky práce sekce | 11.000 | 11.500 | 12.000 |
| kypřiče kol [místo přední lišty] | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| válec crosskill $\varnothing 400$ mm | 43.000 | 47.000 | 66.000 |
| zavěšení III 70/965- $\varnothing 36$ mm | — | — | 1.000 |
| výstražné tabule a silniční osvětlení LED | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| ATLAS | 2,5 | 3 | 4 |
|----------------------------|--------|---------|---------|
| hmotnost [kg] | 1 460 | 1 720 | 2 180 |
| tažný prostředek [KM] | 90÷110 | 110÷150 | 130÷170 |
| počet zubů SX nebo SZ [ks] | 10 | 12 | 16 |
| počet zubů SV [ks] | 25 | 30 | 40 |
| počet zubů SE [ks] | 16 | 20 | 26 |
| max. hloubka práce [cm] | 12 | 12 | 12 |

START



KONTAKTY



SPIS MASZYN



UPRAWA



TECHNIKA
NAWOŻENIA



TECHNIKA
SIEWU



TECHNIKA
OCHRONY



TRANSPORT



TECHNIKA
ZIEMIACZANA



TECHNIKA
ZIELONKOWA



TECHNIKA
PRZECHOWYWANIA

